

INTEGRAL 1 Komponenten-Harz verarbeitungsfertiges 1-Komponenten Harz, quellfähig und hochelastisch

**Artikelnummer**

AK177100

Modell

575 1K-Injektionsharz 1,3 KG

Technische Spezifikationen

Injektionsharz INTEGRAL

- quellfähig in Wasser
- hochelastisch
- reagiert mit der Feuchtigkeit an der Anwendungstelle und härtet sofort aus (auch als Wasserstopp geeignet)
- schnelle Durchhärtung und Haftung
- lange Verarbeitungszeit ist möglich (Lufttrocknung in ca. 24 Stunden)

Vorteile:

- Verarbeitungsfehler sind nicht mehr möglich
- Auf Topf- und Verarbeitungszeit muß nicht geachtet werden
- Schnelle und sichere Aushärtung - auch bei viel Wasser
- Keine Maschinenreinigung bei Arbeitsunterbrechungen
- Keine Probleme mit der Temperatur bei der Verarbeitung

Beschreibung

Die Integral®-Qualitäten bestehen nur noch aus einer Komponente, sie müssen deshalb zur Verarbeitung nicht mehr gemischt werden.

Durch die integrierte Härterfunktion reagieren sie beim Kontakt mit dem Baustoff, und binden dabei schneller als die meisten bekannten Mehrkomponentenharze ab, auch bei niederen Temperaturen.

In der Injektionsmaschine bleiben die Harze aber flüssig - Einschränkungen durch die „Topfzeit“ und das aufwendige Spülen der Maschinen bei Arbeitspausen sind überflüssig.

Technische Daten

Größe / Inhalt	1,3 KG
Gewicht kg	1.4
VPE	1
Injektionsverfahren	Rissverpressung

Angewendet werden die Integralharze für die Abdichtung von Rissen, Kiesnestern, Arbeitsfugen und Injektionsschläuchen; also für alle klassischen Injektionsarbeiten, für die bisher mehrkomponentige Produkte üblich und notwendig waren.