

## {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fc



**Artikelnummer**  
**Modell**

AK173000  
INJECT SP-1

### Technische Spezifikationen

Schneckenpumpe elektrisch,  
für Materialien bis 2 mm Körnung

Eigenschaften:

- leicht und kompakt
- stufenlos regulierbare Fördermenge
- einfache Reinigung da simpel zerlegbar in 3 Teile
- auch mit Fahrwagen (gegen Aufpreis) erhältlich
- auch für Spritzapplikationen geeignet (mit starkem Kompressor)
- Modulares System - Konfiguration nach Anwenderwunsch

Einsatzgebiete:

- Betonkosmetik
- Dichtschlämmen
- Zementsuspensionen
- Hohraumverfüllung
- Mehrstufeninjektion
- Spachtel, Innendispersion
- Flüssige Tapeten
- Boden- und Wandfugen

Lieferumfang:

- Materialbehälter 30L
- Materialschlauch 5 m - 1/2"
- Injektionsvorsatz mit Druckmittler
- Manometer und Vorsatz mit Zange
- Funkfernsteuerung mit Halter

### Beschreibung

Diese Schneckenpumpe ist kompakt und leicht zu transportieren.  
Sie ist für eine Vielzahl von Materialien bis zu einer Körnung von ca. 2 mm geeignet.  
Auf Anfrage erhalten die Schneckenpumpe auch mit Fahrgestell.

### Technische Daten

Gewicht kg	16
Spannung	230 V/50 Hz
Motorleistung	1,15 KW
Fördermenge max.	0,5 - 6 L/min.
Förderdruck max.	25 bar
Förderweite max.	20 Meter